

5SCR-M12-AE-X

Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der DIS-Sensoren mit M12-Stecker, erhältlich in 5 oder 10 Meter Länge.

Vorteile

- > Abgeschirmt
- > M12-Stecker
- > Aderendhülsen

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

- > Umgebungstemperatur: -20.. +70 °C

Konstruktiver Aufbau

- > Werkstoff: PVC

5SCR-M12-AE-X



Artikelnummer:

44136406K: 5SCR-M12-AE-1,0, Universal-Anschlusskabel für DIS-, Gas- und Pt-55-W-Sensoren, 1 m Länge

44136411K: 5SCR-M12-AE-5 Universal-Anschlusskabel für DIS-, Gas- und Pt-55-W Sensoren, 1 m Länge, 5 m

44136412K: 5SCR-M12-AE-10 Universal-Anschlusskabel für DIS-, Gas- und Pt-55-W-Sensoren, 1m Länge, 10 m

44136413K: 5SCR-M12-AE-50, Universal-Anschlusskabel (nur für Gas-Sensoren geeignet), 50 m



Kuntze Instruments GmbH

Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com