

Zirkon® DIS Pool

Kuntze Sensoren stehen für Qualität und sind aus eigener Produktion. Made in Germany.

Artikelnummer: S24135156K
Bestellcode: 237913790

Zirkon® DIS Pool sind potentiostatische Sensoren. Messparameter und Messbereich werden durch das angeschlossene Messgerät bestimmt. Der Sensor ist empfohlen für Messungen von Freiem Chlor, Chlor Dioxid, Ozon.

Vorteile

- > Nullpunktstabil
- > Hochwertiges Zirkon-Diaphragma für zuverlässige Messergebnisse
- > Lange Lebensdauer
- > Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

Messparameter

- > Freies Chlor: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Chlordioxid: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Ozon: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 mg/l
- > Wasserstoffperoxid: Bis 30,00 mg/l
- > Gesamtchlor: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l

Prozessbedingungen

- > Max. Druck: < 10 bar bei 20 °C
- > Min. Leitfähigkeit: > 150 µS/cm
- > Temperatur: -5...+70 °C

Konstruktiver Aufbau

- > Diaphragma: Zirkon
- > Schaftmaterial: Glas
- > Schaftlänge: 155 mm
- > Schaftdurchmesser: 12 mm
- > Elektrodenmaterial: Platinring + Platinkuppe
- > Bezugssystem: Ag / AgCl / gesättigte KCl
- > Mechanischer Anschluss: Festkabel (PG 13, 5 drehbar)
- > Elektrischer Anschluss: 4 adrig, 1.6 m Kabel
- > Temperaturfühler: Nein
- > Einbautiefe: 155 mm
- > Potentialausgleich: Nein



Maßzeichnung





Kuntze Instruments GmbH
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com